



Altriply Select

- **Description:** un panneau en bois dur 100 % durable avec des plis jointés à la machine et des faces de haute qualité sélectionnées. L'ALTRIPLY SELECT est également disponible avec FSC (Forest Stewardship Council)
- **Usage final:** l'Altriply Select peut être utilisé pour différentes applications dans des endroits secs ou humides (EN 636-2) comme le bâtiment (non structurelle), la charpente, le mobilier, le laminage et/ou le replacage...

Contactez Altripan

info@altripan.be
Luithagenhaven 19
2030 ANVERS

tel + 32 (0)3 542 61 60
fax +32 (0)3 542 04 02

Visitez notre site Web
www.altripan.com

Altripan est un leader européen de l'importation de contreplaqué de qualité, fort d'une expérience de plus 40 ans.

Altriply Select

Déclaration des Performances

Description	un panneau en bois dur 100 % durable avec des plis jointés à la machine et des faces de haute qualité sélectionnées. L'ALTRIPLY SELECT est également disponible avec FSC (Forest Stewardship Council).
Qualité	B/BB
Classe de collage	colle Extérieur selon la norme EN 314-2 classe 2
Emission de formaldéhyde (2)	EN 717-2 classe E1
Teneur en humidité	selon la norme EN 322 – environ 8-12 %
Poids	environ 550 kg/m ³
Tolérances	épaisseur selon la norme EN 324-1 équerrage selon la norme EN 324-2: 1mm/m' largeur et longueur conformes à la norme EN 324-1: +/- 3,5 mm
Taille du panneau	2440x1220 – 2500x1220 – 3050x1530 mm

	3,6	5	5,5	8	9	10	12	15	18	22	25
plis	5	5	5	7	7	7	9	11	13	15	17
244/250	250	150	165	112	100	90	75	60	50	41	36
310	170	120	110	75	65	60	50	40	35	28	25

(1) Altripan garantit que l'ALTRIPLY SELECT est systématiquement soumis à des tests évaluant les émissions de formaldéhyde dans un laboratoire ayant un agrément officiel selon la norme EN 717-2 classe E1.