

Description du produit

PROMASEAL®-A est un mastic Rf acrylique monocomposant ayant d'excellentes caractéristiques élastiques, qui adhère à la plupart des matériaux. Son comportement en cas d'incendie empêche le passage des fumées froides ou chaudes à travers de petites fentes, joints ou ouvertures (< 20 mm).

Avantages

- Très élastique (convient pour les joints de dilatation)
- Résistant aux produits chimiques
- Rapide et facile à appliquer
- Excellente adhérence à la plupart des matériaux de construction.
- Mastic monocomposant - peut être peint

Applications principales

- Joints de dilatation linéaires
- Obturation de joints et trous
- La résistance au feu du compartiment sera rétablie pour Rf ½h jusqu'à Rf 2h (selon l'application).

Certificats et avis

- Testé dans différentes constructions suivant les normes nationales et européennes : NBN, EN
- Consultez le rapport d'essai pour les modalités d'exécution.

Transport et stockage

- Les cartouches doivent être stockées dans un environnement sec et à température normale, à l'abri du gel et de la chaleur.
- Le temps de stockage est de 9 mois dans l'emballage original.
- Une cartouche entamée doit être utilisée dans un délai court.



Mise en œuvre et traitement

- Couper les cartouches et remplir le joint au moyen d'un pistolet adéquat.
- Les supports doivent être propres, secs et solides.
- Le PROMASEAL®-A ne peut pas être utilisé sur des matières huileuses, des dissolvants, des bitumes ou des plastifiants.

Caractéristiques	PROMASEAL®-A
Base	Mastic acrylique
Couleur	Blanc
Masse volumique à l'état humide	1,6 ± 0,2 g/cm ³
Masse volumique à sec	1,8 ± 0,2 g/cm ³
Capacité foisonnante	1:1,6 (400 °C)
Teneur en matière à l'état solide	86 ± 8 Gew. % (120 °C)
Déformation	Quelques minutes après l'application
Elasticité	> 15 % à la traction > 15 % à la compression
Elasticité (après durcissement)	min. 15 % à la traction min. 15 % à la compression

Les valeurs contenues dans ce tableau sont des moyennes indicatives. Si certaines caractéristiques sont critiques pour l'application, nous conseillons de consulter Promat.

Sécurité à l'emploi

Une fiche de sécurité pour le produit conformément aux prescriptions de la Directive européenne est disponible sur demande.

- Appliquer le produit dans des zones bien ventilées.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Maintenir hors de portée des enfants.